

„AMBIENTE“ - Šesterokotna oblika

- Veliko število različnih oblik omogoča domiselno oblikovanj streh na najvišjem nivoju
- Stilsko pristno, krajinsko tipično ali usmerjeno v prihodnost, moderno oblikovanje streh
- Spoj »tradicije« in »moderne«

Opis

Veliko število različnih oblik omogoča domiselno oblikovanj streh na najvišjem nivoju
 Stilsko pristno, krajinsko tipično ali usmerjeno v prihodnost, moderno oblikovanje streh
 Spoj »tradicije« in »moderne«

Tehnični podatki

Velikost:	ca. 180 x 380 x 14 mm		
	min. ca.	povprečno ca.	maks. ca.
Pokrivna širina:	- mm	180 mm	- mm
Pokrivna dolžina:	145 mm	- mm	165 mm
	maks. ca.	povprečno ca.	min. ca.
Potreba strešnikov:	38,3 kosov/m ²	36,0 kosov/m ²	33,6 kosov/m ²
Teža:	ca. 1,70 kg/kos	ca. 61,2 kg/m ²	
Mini paket:	8 Kosov		Paleta: 480 Kosov

Slemenjak	kosov/tm	LQ z začetnim zračnim strešnikom	Vrednosti LAF v mm								
			DN	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
BZ	3	ca. 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	75	75
BM	3	ca. 110 cm ²	LAF	75	70	65	65	60	60	55	
BG	3	ca. 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	70	
BL	3	ca. 110 cm ²	LAF	80	80	80	-	-	-	-	
BMK	3	ca. 110 cm ²	LAF	60	60	55	55	50	50	45	
BMZ	2,7	ca. 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	70	

LAF = razmik letev k sečišču

slemena

Mere veljajo za letve 30/50.

Pri letvah 40/60 je možno dobiti mere

LAF na povpraševanje pri CREATON-

u.

Potreba - pokrivna širina

Kapni strešnik, priključni zračni slemenjak, enokapni strešnik

ca. 5,55 Kosov/tm

CREATON AG
Dillinger Str. 60
86637 Wertingen

17.04.2012, 21:47

Tel.: +49(0)8272/86-0
Fax: +49(0)8272/86-500