

## „ANTI“ - Ravna oblika z izbočeno površino

- Spomeniški bobrovec ravne oblike
- Za optično in funkcionalno povečanje dragocenih, zgodovinskih gradbenih substanc
- V obliki, strukturi in profilu ustrezajo vzorcu starega ročno barvanega bobrovca
- Izbočena, krtačena površina daje učinek svetlobe in senc, tako prekrite strehe optimalno povezuje z obstoječimi zgodovinskimi strešnimi pokrajinami in omogoča hitro patiniranje

### Opis

Za lepe in reprezentativne strehe pod nebom. Naši spomeniški bobrovci z izbočeno površino so skorajda vnaprej določeni za povečanje optične in funkcionalne vrednosti dragoceni zgodovinski gradbeni substanci. V obliki, strukturi in profilu ustrezajo predhodnim vzornikom, npr. ročno barvanim bobrovcem.

### Tehnični podatki

<b>Velikost:</b>	ca. 180 x 380 x 18 mm		
	min. ca.	povprečno ca.	maks. ca.
<b>Pokrivna širina:</b>	- mm	180 mm	- mm
<b>Pokrivna dolžina:</b>	145 mm	- mm	165 mm
	maks. ca.	povprečno ca.	min. ca.
<b>Potreba strešnikov:</b>	38,3 kosov/m <sup>2</sup>	36,0 kosov/m <sup>2</sup>	33,6 kosov/m <sup>2</sup>
<b>Teža:</b>	ca. 2,60 kg/kos	ca. 93,6 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Mini paket:</b> 8 Kosov		<b>Paleta:</b> 336 Kosov	

Slemenjak	kosov/tm	LQ z začetnim zračnim strešnikom	Vrednosti LAF v mm							
			DN	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
BZ	3	ca. 110 cm <sup>2</sup>	LAF	75	75	75	75	75	75	75
BM	3	ca. 110 cm <sup>2</sup>	LAF	75	70	65	65	60	60	55
BG	3	ca. 110 cm <sup>2</sup>	LAF	75	75	75	75	75	75	70
BL	3	ca. 110 cm <sup>2</sup>	LAF	80	80	80	-	-	-	-
BMK	3	ca. 110 cm <sup>2</sup>	LAF	60	60	55	55	50	50	45
BMZ	2,7	ca. 110 cm <sup>2</sup>	LAF	75	75	75	75	75	75	70

LAF = razmik letev k sečišču

slemena

Mere veljajo za letve 30/50.

Pri letvah 40/60 je možno dobiti mere  
LAF na povpraševanje pri CREATON-  
u.

**Potreba - pokrivna dolžina**

Krajniki

ca. 3,3 kosov/tm

**Potreba - pokrivna širina**

Kapni strešnik, priključni zračni slemenjak, enokapni strešnik

ca. 5,55 Kosov/tm

---

CREATON AG  
Dillinger Str. 60  
86637 Wertingen

17.04.2012, 21:50

Tel.: +49(0)8272/86-0  
Fax: +49(0)8272/86-500