

„MANUFAKTUR“ - Bobrovec za stolpe

- Stolpni bobrovec za majhne strešne površine kot so stolpi, pomoli, nadstreški in zidane ograje.

Opis

Stolpni bobrovec je primeren za stolpe, pomole, nadstreške in zidane ograje.

Tehnični podatki

Velikost:	ca. 140 x 280 x 14 mm		
	min. ca.	povprečno ca.	maks. ca.
Pokrivna širina:	- mm	140 mm	- mm
Pokrivna dolžina:	95 mm	- mm	115 mm
	maks. ca.	povprečno ca.	min. ca.
Potreba strešnikov:	- kosov/m ²	68 kosov/m ²	- kosov/m ²
Teža:	ca. 1,10 kg/kos	ca. 71,5 kg/m ²	
Mini paket: 8 Kosov		Paleta: 640 Kosov	

Slemenjak	kosov/tm	LQ s priključnim zračnim slemenjakom ca.	Vrednosti LAF v mm							
			DN	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
BZ	3	ca. 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	75
BM	3	ca. 110 cm ²	LAF	75	70	65	65	60	60	55
BG	3	ca. 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	70
BL	3	ca. 110 cm ²	LAF	80	80	80	-	-	-	-
BMK	3	ca. 110 cm ²	LAF	60	60	55	55	50	50	45
BMZ	2,7	ca. 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	70

LAF = razmik letev k sečišču

slemena

Mere veljajo za letve 30/50.

Pri letvah 40/60 je možno dobiti

mere LAF na povpraševanje pri

CREATON-u.

CREATON AG
Dillinger Str. 60
86637 Wertingen

17.04.2012, 22:11

Tel.: +49(0)8272/86-0
Fax: +49(0)8272/86-500