

„KERA-BIBER“ - Saski bobrovec segmentni kroj

- Poudarja profilirano strukturo
- različno barvanje
- Edinstvene možnosti kombiniranja in oblikovanja
- Harmonično se prilagajajo obstoječim strešnim pokrajinam



Opis

Gospodaren zarezni bobrovec s profilirano površino. Saški bobrovec iz proizvodne linije »KERA-BIBER« se proizvaja v barvah naravno rdeča sinstrana in rdeče lisasta s plamenastim vzorcem v naši tovarni Guttau. Zanj so značilne njegove 3 strukturne zareze, ki postavljajo zanimive optične akcente. Posebej cenjen je predvsem v vzhodnonemškem prostoru.

Tehnični podatki

Velikost:	ca. 155 x 380 x 12 mm		
	min. ca.	povprečno ca.	maks. ca.
Pokrivna širina:	- mm	155 mm	- mm
Pokrivna dolžina:	145 mm	- mm	165 mm
	maks. ca.	povprečno ca.	min. ca.
Potreba strešnikov:	- kosov/m ²	40 kosov/m ²	- kosov/m ²
Teža:	ca. 1,50 kg/kos	ca. 56,0 kg/m ²	
Mini paket: 8 Kosov		Paleta: 704 Kosov	

Slemenjak	kosov/tm	LQ z začetnim zračnim strešnikom	Vrednosti LAF v mm							
			DN	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
BZ	3	ca. 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	75
BM	3	ca. 110 cm ²	LAF	75	70	65	65	60	60	55
BG	3	ca. 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	70
BL	3	ca. 110 cm ²	LAF	80	80	80	-	-	-	-
BMK	3	ca. 110 cm ²	LAF	60	60	55	55	50	50	45
BMZ	2,7	ca. 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	70

LAF = razmik letev k sečišču

slemena

Mere veljajo za letve 30/50.

Pri letvah 40/60 je možno dobiti mere

LAF na povpraševanje pri CREATON-

u.

Potreba - pokrivna dolžina	Potreba - pokrivna širina
Krajniki	Kapni strešnik, priključni zračni slemenjak, enokapni strešnik
ca. 3,3 kosov/tm	ca. 5,55 Kosov/tm

CREATON AG
Dillinger Str. 60
86637 Wertingen

17.04.2012, 21:46

Tel.: +49(0)8272/86-0
Fax: +49(0)8272/86-500