

## „PROFIL“ - Zarezni bobrovec Segmentna oblika

- Poudarjeno profilirana struktura
- Različnih barv
- Edinstvene možnosti kombiniranja in oblikovanja
- V obstoječe strešne površine se harmonično prilagajajo

### Opis

Zarezni bobrovec je nadalje razviti preprosti bobrovec. Žlebljenje nadomesti nekoč običajno sklodlasto podlago in omogoča varno enostavno prekrivanje. Njegova področja uporabe so bila nekoč predvsem kmetijska poslopja ter sanacija in nadomestitev obstoječe strešne substance. Vendar zarezni bobrovec nudi moderni arhitekturi zanimive možnosti. Prekrivanje poteka – odvisno od regionalnih danosti – ali v formaciji ali fuga na fugi.

### Tehnični podatki

<b>Velikost:</b>	ca. 205 x 400 x 21 mm		
	min. ca.	povprečno ca.	maks. ca.
<b>Pokrivna širina:</b>	- mm	180 mm	- mm
<b>Pokrivna dolžina:</b>	270 mm	290 mm	310 mm
	maks. ca.	povprečno ca.	min. ca.
<b>Potreba strešnikov:</b>	20,6 kosov/m <sup>2</sup>	19,2 kosov/m <sup>2</sup>	17,9 kosov/m <sup>2</sup>
<b>Teža:</b>	ca. 2,2 kg/kos	ca. 50,0 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Mini paket:</b> 6 Kosov		<b>Paleta:</b> 324 Kosov	

Slemenjak	kosov/tm	LQ z začetnim zračnim strešnikom	Vrednosti LAF v mm								
			DN	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
BZ	3	ca. 110 cm <sup>2</sup>	LAF	75	75	75	75	75	75	75	75
BM	3	ca. 110 cm <sup>2</sup>	LAF	75	70	65	65	60	60	55	
BG	3	ca. 110 cm <sup>2</sup>	LAF	75	75	75	75	75	75	70	
BL	3	ca. 110 cm <sup>2</sup>	LAF	80	80	80	-	-	-	-	
BMK	3	ca. 110 cm <sup>2</sup>	LAF	60	60	55	55	50	50	45	
BMZ	2,7	ca. 110 cm <sup>2</sup>	LAF	75	75	75	75	75	75	70	

LAF = razmik letev k sečišču

slemena

Mere veljajo za letve 30/50.

Pri letvah 40/60 je možno dobiti mere

LAF na povpraševanje pri CREATON-

u.

<b>Potreba - pokrivna dolžina</b>	<b>Potreba - pokrivna širina</b>
Krajniki	Kapni strešnik, priključni zračni slemenjak, enokapni strešnik
ca. 3,3 kosov/tm	ca. 5,55 Kosov/tm

CREATON AG  
Dillinger Str. 60  
86637 Wertingen

17.04.2012, 21:45

Tel.: +49(0)8272/86-0  
Fax: +49(0)8272/86-500